

仕様書

1. 件名 放送大学宮城学習センター講義室テーブル等購入

2. 調達物品

①平行スタッキングテーブル

・数量 77台（幕板付き）

・寸法（単位 mm）

W1200 × D450 × H720

・詳細仕様

（ア）サイドフォールディングテーブル（折畳み式テーブル）であること。

（イ）天板色はミディアムウッド系、本体色はシルバー系とする。

（ウ）天板の材質はパーティクルボードにメラミン化粧板貼りで、脚部及び幕板はスチール製とする。

（エ）天板厚さは25ミリ以下で樹脂製のエッジ付とする。

（オ）アジャスター機能付きのナイロン双輪キャスター4個付き（2個はストッパー付き）とする。

（カ）スタッキングピッチは125ミリ以下で質量は20kg以下とする。

②平行スタッキングテーブル

・数量 12台（幕板付き）

・寸法（単位 mm）

W1800 × D450 × H720

・詳細仕様

（ア）サイドフォールディングテーブル（折畳み式テーブル）であること。

（イ）天板色はミディアムウッド系、本体色はシルバー系とする。

（ウ）天板の材質はパーティクルボードにメラミン化粧板貼りで、脚部及び幕板はスチール製とする。

（エ）天板厚さは25ミリ以下で樹脂製のエッジ付とする。

（オ）アジャスター機能付きのナイロン双輪キャスター4個付き（2個はストッパー付き）とする。

（カ）スタッキングピッチは125ミリ以下で質量は30kg以下とする。

③スタッキングチェア

・数量 147脚

・寸法（単位 mm）

W 5 0 0 ~ 5 1 0 × D 5 4 0 ~ 5 6 5 × H 7 7 0 ~ 8 1 5
(SH 4 3 0 ~ 4 5 0)

・ 詳細仕様

- (ア) 背座は樹脂成型品にメッシュ張りであること。色は黒系とする。
- (イ) 脚はスチールパイプ製のクロムメッキ仕上げとする。
- (ウ) 肘無しとする。
- (エ) 1脚当たりの質量3.7kg以下であること。
- (オ) 床スタッキングが15脚以上可能なこと。

④両袖机

・ 数量 2台

・ 寸法 (単位 mm)

W 1 6 0 0 × D 7 0 0 × H 7 2 0

・ 詳細仕様

- (ア) 本体はスチール製で色はホワイト系とする。
- (イ) 天板は厚さ30ミリ以上で、材質はスチール製にメラミン化粧板貼で色はホワイト系とする。
- (ウ) 左右引出しの4段はA4収納可能とし、上段はペントレー及びセンター引出し付でオールロック機能付きとする。
- (エ) 引出しはラッチ付きで1つの鍵で施錠・解錠できること。
- (オ) 開閉式配線カバー付きで横方向と対向デスク方向に配線可能な構造で、デスク内側に配線受け付きとする。

⑤片袖机

・ 数量 14台

・ 寸法 (単位 mm)

W 1 2 0 0 × D 7 0 0 × H 7 2 0

・ 詳細仕様

- (ア) 本体はスチール製で色はホワイト系とする。
- (イ) 天板は厚さ30ミリ以上で、材質はスチール製にメラミン化粧板貼で色はホワイト系とする。
- (ウ) 右引出しの2段はA4収納可能とし、上段はペントレー及びセンター引出し付でオールロック機能付きとする。
- (エ) 引出しはラッチ付きで1つの鍵で施錠・解錠できること。
- (オ) 開閉式配線カバー付きで横方向と対向デスク方向に配線可能な構造で、デスク内側に配線受け付きとする。

⑥片袖机用机上棚

・数量 7台

・寸法（単位 mm）

W1200 × D275 × H400

・詳細仕様

（ア）本体はスチール製で色はホワイト系とする。

（イ）片袖机に取付け金具で固定可能なこと。

（ウ）A4ファイルに使用できる棚1枚付きで耐荷重30kg以上であること。

（エ）机上棚と片袖机の開閉式配線カバーが干渉せずに使用できること。

（オ）ブックエンド2枚付きとする。

⑦平机

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W1800 × D700 × H720

・詳細仕様

（ア）本体はスチール製で色はホワイト系とする。

（イ）天板は厚さ30ミリ以上で、材質はスチール製にメラミン化粧板貼で色はホワイト系とする。

（ウ）センター引出しはラッチ付きで1つの鍵で施錠・解錠できること。

（エ）開閉式配線カバー付きで横方向と対向デスク方向に配線可能な構造で、デスク内側に配線受け付きとする。

⑧平机

・数量 10台

・寸法（単位 mm）

W1600 × D700 × H720

・詳細仕様

（ア）本体はスチール製で色はホワイト系とする。

（イ）天板は厚さ30ミリ以上で、材質はスチール製にメラミン化粧板貼で色はホワイト系とする。

（ウ）センター引出しはラッチ付きで1つの鍵で施錠・解錠できること。

（エ）開閉式配線カバー付きで横方向と対向デスク方向に配線可能な構造で、デスク内側に配線受け付きとする。

⑨電子黒板

・数量 4台

・寸法（単位 mm）

W1980 × D675 × H1874

・詳細仕様

(ア) 本体のボード面サイズはW1800×H910で板書面は2面以上とする。

(イ) CIS読み取り形式で横方向シート移動式とする。

(ウ) LANポート（100BASE/TX）でPC接続可能なこと。

(エ) USB2.0ハイスピードインターフェース付きA4カラーレーザープリンター（300DPI以上）が付属していること。

⑩事務用椅子

・数量 8台（肘付き）

・数量 28台（肘無し）

・寸法（単位 mm）

W570～590 × D580～600 × H890～1000

・詳細仕様

(ア) 背は樹脂成型品にポリエステルメッシュ張りとする。

(イ) 座は樹脂成型品にモールドウレタンクッションに布張りとする。

(ウ) 座面高さはH400～H510の範囲で上下でき、調節可能幅は90ミリ以上とする。

(エ) 脚は樹脂成型品の5本脚、肘は樹脂製で高さ調節が80ミリ以上可能で脚・肘ともに最大幅はW570～590とする。

(オ) ガス上下機能及び強度自動調節リクライニング機能付きとする。

⑪3枚引き違い保管庫（ガラス戸）

・数量 3台

・寸法（単位 mm）

W900 × D450 × H1210

・詳細仕様

(ア) 本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。

(イ) 扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。

(ウ) ガラスは透明熱処理強化ガラスであること。

(エ) 棚板は3枚付きとし15ミリ～20ミリのピッチで可動でき、最大積載量40kg以上であること。

⑫ 3枚引き違い保管庫（スチール戸）

- ・数量 3台
- ・寸法（単位 mm）
W900 × D450 × H1260
- ・詳細仕様
(ア) 本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。
(イ) 扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。
(ウ) 棚板は3枚付きとし15ミリ～20ミリのピッチで可動でき、最大積重量40kg以上であること。
(エ) 0ミリ～25ミリの範囲でレベル調整可能なこと。

⑬ 両開き保管庫

- ・数量 3台
- ・寸法（単位 mm）
W900 × D450 × H330
- ・詳細仕様
(ア) 本体・扉はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。
(イ) 扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。

⑭ 保管庫用笠木

- ・数量 3台
- ・寸法（単位 mm）
W900 × D450 × H150
- ・詳細仕様
(ア) 本体・扉はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。
(イ) 保管庫本体と天井の隙間を埋めるため、本体に高さ調節機能があること。

⑪～⑭は上下及び横連結して設置できる物とする。

⑮ 耐火保管庫（※）

- ・数量 1台
- ・寸法（単位 mm）
W900 × D450 × H1100
- ・詳細仕様
(ア) 両開き扉（シリンダー錠）タイプで、耐火性能は一般紙用2時間試験合

格品であること。

- (イ) 質量は300kg以上・内容量は1650以上とし、内部にはD265以上の可動棚が2枚以上あること。
- (ウ) 0～20ミリの範囲でレベル調整可能なこと。
- (エ) 色は保管庫と同色のホワイト系とする。

⑩ 3枚引き違い保管庫（ガラス戸）

- ・数量 3台
- ・寸法（単位 mm）
W900 × D450 × H1050
- ・詳細仕様
 - (ア) 本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。
 - (イ) 扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。
 - (ウ) ガラスは透明熱処理強化ガラスであること。
 - (エ) 棚板は2枚付きとし15ミリ～20ミリのピッチで可動でき、最大積載量40kg以上であること。

⑪ 3枚引き違い保管庫（スチール戸）

- ・数量 3台
- ・寸法（単位 mm）
W900 × D450 × H1100
- ・詳細仕様
 - (ア) 本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。
 - (イ) 扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。
 - (ウ) 棚板は2枚付きとし15ミリ～20ミリのピッチで可動でき、最大積載量40kg以上であること。
 - (エ) 0ミリ～25ミリの範囲でレベル調整可能なこと。

⑫ 3枚引き違い保管庫（スチール戸）

- ・数量 1台
- ・寸法（単位 mm）
W900 × D450 × H720
- ・詳細仕様
 - (ア) 本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。
 - (イ) 扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。
 - (ウ) 棚板は1枚付きとし15ミリ～20ミリのピッチで可動でき、最大積載

量40kg以上であること。

⑱保管庫用笠木

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W900 × D450 × H80

・詳細仕様

（ア）本体・扉はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。

（イ）保管庫本体と天井の隙間を埋めるため、本体に高さ調節機能があること。

⑰～⑱は上下横連結して設置できる物とする。

⑳ミーティングテーブル

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W1800 × D900 × H720

・詳細仕様

（ア）天板の材質はパーティクルボードに対指紋メラミン化粧板貼りとする。

（イ）天板厚さは25ミリ以下で樹脂製のエッジ付とする。

（ウ）脚部はアルミもしくはスチール製のT字脚とする。

（エ）リフトロックキャスター4個付きとする。

㉑ミーティングテーブル

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W1500 × D750 × H720

・詳細仕様

（ア）天板の材質はパーティクルボードに対指紋メラミン化粧板貼りとする。

（イ）天板厚さは25ミリ以下で樹脂製のエッジ付とする。

（ウ）脚部はアルミもしくはスチール製のT字脚とする。

（エ）リフトロックキャスター4個付きとする。

㉒コインロッカー（8人用）

・数量 10台

・寸法（単位 mm）

W840 × D455 × H1790

・詳細仕様

- (ア) 本体・扉・棚板はスチール製で焼付塗装とする。
- (イ) 有料・無料の変更が可能で金額及び枚数変更が可能なこと。
- (ウ) マスターキーが付属していて非常解錠及び鍵穴部交換が容易なこと。
- (エ) 扉開き放し防止機能及び連続使用防止機能があること。

②更衣ロッカー（3人用）

・数量 5台

・寸法（単位 mm）

W900 × D515 × H1790

・詳細仕様

- (ア) 本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。
- (イ) シリンダー錠2枚付とする。
- (ウ) 棚板2枚・ハンガー・フック・タオル掛け・鏡・傘立・零受が標準で装備されていること。
- (エ) 扉の蝶番は表面に露出しないタイプとする。

3. 納入場所 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1（東北大学片平地区内）
放送大学宮城学習センター

4. 納入期限 令和2年3月31日（火）

5. 共通仕様

- (1) 社団法人日本オフィス家具協会の「オフィス家具PLガイドライン」に準拠した製品であること。
- (2) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）の適合製品であること。（※マークの付いた項目は除外とする）

6. 既存品搬出処分及び購入品搬入設置等

- (1) 搬出処分及び搬入は、あらかじめ打ち合わせた日程及び本学担当者の指示により、所定の日数及び場所にするものとする。
- (2) 搬出入の際は、建物・設備備品等を破損しないよう特に留意し、必要な養生

を行うこと。

- (3) 搬出入等に要する全ての費用は本調達に含めること。
- (4) 廃棄品についてはマニフェストを提出するものとする。
- (5) 搬出入等にあたって生じる残材・ゴミ等の発生材は搬出し、処分すること。
- (6) 納品に際し、組み立てが必要であれば組み立てて納品すること。

7. その他留意事項

- (1) 応札にあたっては、事前に製品カタログなどの提出により仕様を満たしていることを示さなければならない。
- (2) ①業務を請け負った者は、業務の全部について、一括して第三者に請け負わせたり、一括して第三者に再委託してはならない。
②業務の一部を第三者に対して請け負わせたり再委託する場合、業務を請け負った者は、あらかじめ所定の事項について、本学園に申請した上で、承諾を得なければならない。
- (3) 検収後1年間を無償保証期間とし、通常の使用において故障等が生じた場合には、速やかに無償で修理または交換を行うこと。
- (4) 本仕様書に記載のない事項または不明な事項がある場合は、本学担当者と協議のうえ、その指示に従うこと。