仕様書

1 件名

什器の調達及び設置業務一式

2 納入場所および建物情報

(1)納入場所は、放送大学学園本部(千葉市美浜区若葉2-11)東管理棟 3階(エレベーター有り)の各所とする。具体的な設置場所は、契約締結 後、本学担当者と打合せを行うこと。

3 納入期間等

- (1)納入は令和3年3月31日(水)までに行うこと。
- (2) 作業時間は、午前9時00分から午後17時45分までとする。
- (3) 具体的な納入日程については、契約締結後、本学担当者と打合せを行い 決定すること。また、納入に当たっては本学担当者の指示に従うこと。

4 調達する什器類、数量及び設置場所等

(1)調達する什器類等 別紙のとおりとし、参考規格品と同等以上とする。

(2) その他作業

既存什器については、本部敷地内若葉会館1階の産業廃棄物置場に移動すること。ただし、以下の既存什器については、作業内容のとおり対応すること。

品名	数量	サイズ(ミリメ	作業内容
		ートル)	
巨大之	1	10000000072011	移動(敷地内附属
長椅子	1	1900W800D730H	図書館館長室)
安楽椅子	2	900W800D730H	同上
サイドテーブル	1	450W750D450H	同上
センターテーブ	1	1.400WG00D4E0H	E L
ル	1	1400W600D450H	同上

5 技術的要件

(1)本調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)は別紙「調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。

(2) 技術的要件は全て必須の要求要件である。

6 その他

(1) 仕様に対する留意事項

見積機器は、原則として入札時点で製品化されており、未使用であること。入札時点で製品化されていない機器によって応札する場合は、技術的要件を満たすことの証明及び納入期限までに製品化され納入できることを保証する資料及び誓約書等を提出すること。

(2) 提案に関する留意事項

- ア 提案に関しては、提案する機器が本仕様書の要求要件をどのように 満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的か つ分かり易く、資料等を添付すること。提案は参考品番と同等品以上 も可とするが、参考品番以外の物品で提案する場合には、仕様が分か るカタログ、図面等を提出すること。ただし、本学園の審査により仕 様を満たしていないと判断した場合は、応札できないものとする。
- イ 提出資料等に関する照会先を明記すること。
- ウ 提出された内容等については、問い合わせやヒヤリングを行うこと があるので、誠実に対応すること。
- エ 提案が仕様を満たしていることを、提出書類のどの部分で証明できるか、参照すべき箇所を明記すること。参照すべき箇所がカタログ、図面、仕様書等である場合には、アンダーラインを付したり、余白に大きく矢印をしたりすることによって当該部分を分かりすく明示すること。

(3) 導入に関する留意事項

ア 導入スケジュールについては、本学と協議し、その指示に従うこと。

- イ 搬入、据付、設定、配線、システム構築、調整、既存設備との接続に 要するすべての費用は、本調達に含まれる。
- ウ 設置にあたっての搬入作業は、建物内及び構内において学生、教職員等が往来している中で行われるので、安全の確保には十分配慮すること。万一、事故が起きた場合は、速やかに本学担当者に連絡し、その指示に従うこと。
- エ 作業にあたっては、通常必要とされる人数の作業責任者を配置し、作業員の指導監督にあたるとともに、本学教職員と連絡・調整を行い、その指示により、作業が支障なく実施できるよう努めること。
- オ 搬入、設置作業にあたっては、扉、ドア、廊下、階段、壁面、エレベ

ーター内等を必要に応じて養生し、建物や施設等を破損しないよう、十分注意すること。万一、破損等を与えた場合は、速やかに本学担当者に連絡し、その指示に従うこと。なお、請負者に責があると認められる場合は、賠償の責を負うこと。

調達物品に備えるべき技術的要件

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
1	長イス	1 台	 ●背・座面・肘:革張り ●肘木付き ●肘木:ホワイトオーク無垢材ウレタン塗装仕上 ●1900W800D730H ●革色:ブラック ●肘木色:ウォールナット ●1~4番は色を揃えるため同一メーカー品とすること 	理事長室	オカムラ 8330FF-P719 コクヨ CE-143C LPB6N イトーキ LNS-13L-4905
2	安楽イス	2 台	 ●背・座面・肘:革張り ●肘木付き ●肘木:ホワイトオーク無垢材ウレタン塗装仕上 ●900W800D730H ●革色:ブラック ●肘木色:ウォールナット ●1~4番は色を揃えるため同一メーカー品とすること 	理事長室	オカムラ 8330FE-P719 コクヨ CE-145C LPB6N イトーキ LNS-11L-4905
3	サイドテーブル	1 台	●天板・脚表面材:ホワイトオーク突板ウレタン塗装仕上	理事長室	オカムラ 8378EC-W782 コクヨ NT-146T3EN

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
			●脚:4本脚		イトーキ TVW-0475ER-49S0
			●450W750D450H		
			●天板・脚色:ウォールナット		
			●1~4番は色を揃えるため同一メーカー		
			品とすること		
			●天板・脚表面材:ホワイトオーク突板ウレ		
			タン塗装仕上げ		
	カンターテーブ		●脚:4本脚		オカムラ 8378EA-W782
4	センターテーブル	1 台	●1400W600D450H	理事長室	コクヨ NT-133T3EN
			●天板・脚色:ウォールナット		イトーキ TVW-1264ER-49S0
			●1~4番は色を揃えるため同一メーカー		
			品とすること		
			●天板・縁材・幕板・側板・引出し表面材:		
			天然木化粧合板(突板)ウレタン樹脂塗装、		
			天板・幕板・側板・引出し芯材:パーティク		
			ルボード、配線ダクト:ABS 樹脂、引出し本		オカムラ DX06TA-WH86
5	両袖机	1 台	体:スチール焼付塗装、把手:亜鉛ダイキャ	事務局長室	コクヨ MG-220DW09N3KMX
	I-1 I Ш.У.г	1 1	スト焼付塗装、スライドレール: スチールメ	事物两氏主	イトーキ X17-185CK-51S0
			ッキ、アジャスター: ABS 樹脂		41 4 M11 1000M 0100
			●1600W800D720H		
			●色:ウォールナットダーク (イタマサ)		
			●形状:左袖 2 段(上段:A4 専用ファイル		

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
			引出、下段: A4・B4 兼用ファイル引出し)、 右袖3段(上段:小引出、中段:一般引出、		
			下段: A4·B4 兼用ファイル引出)		
			●開閉表示付きオールロック錠、大型ペントレー、配線機能、ラッチ付		
6	サイドテーブル	1 台	 ●天板・縁材・側板表面材:天然木化粧合板(突板)ウレタン樹脂塗装、天板・側板芯材:パーティクルボード、アジャスター:ABS 樹脂 ●1600W500D720H ●色・ウォールナットダーク(イタマサ) 	事務局長室	オカムラ DX06ST-WH86 コクヨ MG-220DSW9NNKMX イトーキ X17-185CK-51S0
7	事務用イス	1 脚	●背フレーム:アルミダイキャスト、可動 肘:アルミダイキャスト+スチールパイプ +樹脂成型品、支基:アルミダイキャスト、 脚:アルミダイキャスト、キャスター: φ7 5ナイロン、双輪キャスター ● 650 ~ 702W625 ~ 675D1170 ~ 1270H420 ~ 520SH ●色:フレーム/ポリッシュ、ボディ/ブラック、張地/ダークブラウン ●ハイバック、可動肘付き、背メッシュ、座クッション、5本脚、総革張り、ハンガー付	事務局長室	オカムラ CC88BR-PD97 コクヨ XWH-175714HS イトーキ KAC-35L-Z9T1

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
			き、大型ヘッドレスト付きであること		
			●右肘先端のレバー操作で 100mm 以上の範		
			囲で座面の高さ調整が出来ること		
			●左肘先端のレバー操作でリクライニング		
			の固定と解除が出来ること		
			●くるぶしを起点として背と座が連動して		
			26 度以上の範囲で可動するリクライニング		
			機構であること		
			●リクライニングの強弱調整が可能である		
			こと		
			●50mm 以上の範囲で座面の奥行調整が出来		
			ること		
			●長時間の着座でも疲れにくい、3種以上の		
			硬さの異なるウレタンで成形されている座		
			クッションであること		
			●可動肘は、上下 100 mm、前後 40 mm、左右		
			は片側 25 mmずつ可動することに加え、角度		
			が内側 15°外側 7.5°可動すること		
			●背・座シェル:成型合板、脚フレーム:ス		オカムラ 81S9CB-FXW5
8	ミーティングチ	チールパイプ粉体塗装、張地:ポリエステ	事務局長室	コクヨ K01-Z221CU	
	エア	2 脚	ル・綿、キャスター:ナイロン双輪キャスタ	事物则政王	1/9 KU1-ZZZTCU イトーキ KLD-835CC
			- φ 5 0 m m		1 1 KLD=09900

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
			 ●脚:キャスター付き4本脚 ●560W545D820H450SH ●色:張地/ダークグリーン、シェル/プライズウッドダーク、フレーム/ブラック ●ネスティングチェア、肘無、座パッド付 ●座を跳ね上げて 125mm ピッチ以下でネスティング収納できること 		
9	書棚(中央ガラス 扉タイプ)	1 台	●天板・縁材・本体表面材:天然木化粧合板 (突板)ウレタン樹脂塗装、天板・扉・本体 芯材:パーティクルボード ●中央ガラス両開き扉、両サイド片開き木 扉タイプ ●1800W450D720H ●色・ウォールナットダーク(イタマサ)	事務局長室	オカムラ DX06CZ-WH86 コクヨ MG-220SW9N4 イトーキ X17-187HL-51
10	ワードローブ	1 台	 本体・扉表面材: 天然木化粧合板(突板) ウレタン樹脂塗装、芯材:パーティクルボード ●600W450D1800H ●色・ウォールナットダーク(イタマサ) ●鍵、鏡、スライドハンガー、ネクタイ掛付 	事務局長室	オカムラ DX06AZ-WH86 コクヨ MG-220LW09N3KMX イトーキ X17-186HK-51S0
11	壁固定用L型金 具	1 個	●35W110D80H3.2t ●色・ブラック	事務局長室	オカムラ FHL002X-Z25 コクヨ PE-L51BK

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
					イトーキ EWSP-FB100-T1
12	パーティション	1 枚	●800W40D1520H ●ガラス厚 5mm ●ガラスサイズ:713W310H ●12~17 はコンビパーティションとして設置するため付属させること ●色:パネル/プライズウッドダーク、トリム/ブラック ●フロストガラスコンビパネルであること ●パネルは木目調であること ●マグネットの使用が可能であること	事務局長室	オカムラ NX15CE-ZL33 コクヨ PP-FXWGU0815KMX イトーキ FZR-0815GRSO
13	パーティション	1 枚	●1000W40D1520H ●ガラス厚 5mm ●ガラスサイズ:913W310H ●12~17 はコンビパーティションとして設置するため付属させること ●色:パネル/プライズウッドダーク、トリム/ブラック ●フロストガラスコンビパネルであること ●パネルは木目調であること ●マグネットの使用が可能であること	事務局長室	オカムラ NX15CG-ZL33 コクヨ PP-FXWGU1015KMX イトーキ FZR-1015GRS0
14	パーティション	1 枚	●1100W40D1520H	事務局長室	オカムラ NX15CZ-ZL33

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
			●ガラス厚 5mm		コクヨ PP-FXGU1115KMX
			●ガラスサイズ:1013W310H		イトーキ FZR-1115GRSO
			●12~17 はコンビパーティションとして設		
			置するため付属させること		
			●色:パネル/プライズウッドダーク、トリ		
			ム/ブラック		
			●フロストガラスコンビパネルであること		
			●パネルは木目調であること		
			●マグネットの使用が可能であること		
	直線連結材セッ		●12~17 はコンビパーティションとして設		オカムラ NX80AC-T12
15	世脉度和初ピツ	1 個	置するため付属させること	事務局長室	コクヨ 不要
	ľ		●色・ブラック		小· 不要
	 90°連結材セッ		●12~17 はコンビパーティションとして設		オカムラ NX81AC-ZH25
16	90 建幅物 ピッ	1 個	置するため付属させること	事務局長室	コクヨ PPS-FXWP15N
	1,		●色・ブラック		イトーキ FZR-15JS
			●12~17 はコンビパーティションとして設		オカムラ NX863Y-ZH25
17	エンドカバー	2 個	置するため付属させること	事務局長室	コクヨ 不要
			●色・ブラック		小- キ 不要
			●パネル表面材:プリント合板、枠・脚:ア		オカムラ 4W65XN-MDP6
18	2連パーティシ	1 台	ルミ塗装仕上げ	事務局長室	コクヨ SN-SG182
10	ョン	1 🗆	●1215+800W480D1800H	事物则以至	1/1 5N-50102 イトーキ FSK-208C-S0
			●色:フレーム/ブラック、パネル/プライ		41. 4 LOV 700-20

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
			ズウッドダーク、木目 ●360°の回転機構で折り畳み収納可能で あること ●キャスター付きであること		
19	両袖机	1 台	 ●本体・脚表面材:人工突板(オーク調)ウレタン塗装仕上げ、天板表面材:人工突板(オーク調)ウレタン塗装仕上げ、縁材:ハードメープル無垢材 ●天板厚:26mm ●1800W850D720H ●色:ライトブラウン ●形状:左袖2段(上段:A4専用ファイル引出し)、右袖3段(上段:小引出、中段:一般引出、下段:A4・B4兼用ファイル引出し)、右袖3段(上段:小引出、中段:一般引出、下段:A4・B4兼用ファイル引出) ●オールロック錠、大型ペントレー、配線機能付、アジャスター付 ●ファイル引出しのレールはダブルサスペンションレールであること 	理事室(放送)	オカムラ D235XZ-W779 コクヨ MG-S20DR189W95N3 イトーキ GRA-168CBA-77
20	事務用イス	1 脚	●背フレーム:アルミダイキャスト、可動 肘:アルミダイキャスト+スチールパイプ	理事室 (放送)	オカムラ CC87BR-P676 コクヨ XWH-175714HS

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
			+樹脂成型品、支基:アルミダイキャスト、		イトーキ KAC-35L-Z9T1
			脚:アルミダイキャスト、キャスター: φ7		
			5ナイロン、双輪キャスター		
			$lue{\bullet}$ 650 \sim 702W625 \sim 675D1170 \sim 1270H420 \sim		
			520SH		
			●色:フレーム/ポリッシュ、ボディ/ブラ		
			ック、張地/ブラック		
			●ハイバック、可動肘付き、背メッシュ、座		
			クッション、5本脚、総革張り、ハンガー付		
			き、大型ヘッドレスト付きであること		
			●右肘先端のレバー操作で 100mm 以上の範		
			囲で座面の高さ調整が出来ること		
			●左肘先端のレバー操作でリクライニング		
			の固定と解除が出来ること		
			●くるぶしを起点として背と座が連動して		
			26 度以上の範囲で可動するリクライニング		
			機構であること		
			●リクライニングの強弱調整が可能である		
			こと		
			●50mm 以上の範囲で座面の奥行調整が出来		
			ること		
			●長時間の着座でも疲れにくい、3種以上の		

番号	名称	数量	仕様	設置場所	参考規格品
			硬さの異なるウレタンで成形されている座		
			クッションであること		
			●可動肘は、上下 100 mm、前後 40 mm、左右		
			は片側 25 mmずつ可動することに加え、角度		
			が内側 15°外側 7.5°可動すること		

[※]W、D、H、φの単位はミリメートル。

[※]以下の番号の製品は同じメーカーとすること